



## Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Comfort DN205 20W 60D - 3-Colour Light Interruttore | 228mm - IP54

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 234100                             |
| EAN                               | 4058075104105                      |
| Codice Produttore                 | 4058075104105                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60DEG WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                              |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 20W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 730 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1930lm                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                             |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Profondeur d'Installation (mm)     | 125                            |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Finitura del Riflettore            | Alluminio                      |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Incasso        |
| Spazio richiesto (mm)          | 205            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45 |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco         |
| Gamme                          | Comfort        |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 98  |
| Diametro (mm) | 228 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|