



**Scheda tecnica Ledvance Bulkhead  
LED Surface CIRCULAR 500 SENSOR PS  
Acciaio Bianca 42W 3500lm - 840  
Bianco Freddo | IP44 - con Sensore di  
movimento e luce**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 247026                                 |
| EAN                               | 4099854042171                          |
| Codice Produttore                 | 4099854042171                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 42W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3500lm                       |
| Efficienza (Lm/W)             | 83                           |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Fattore Potenza  | >0.90                       |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED              |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Plafoniere per Tipo            | Professionale                  |
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 3 poli               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                           |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                 |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Alloggiamento                  | Acciaio                        |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                         |
| Gamme                          | SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Diametro (mm)  | 500 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Altezza (mm)   | 105 |

## Informazioni sul sensore

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 120                                             |
| Portée du Capteur (m)           | 4...7 m                                         |