



## Scheda tecnica Ledvance Floodlight 150 Aluminium Bianca 100W 15000lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 254911                                  |
| EAN                               | 4099854306303                           |
| Codice Produttore                 | 4099854306303                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 100W                         |
| Sostituto (Watt)              | 150                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 15000lm                      |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 150            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Inclinabile                        | No             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Montaggio a parete          |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                  |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Gamme                          | FLOODLIGHT 150              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 266 |
| Larghezza (mm) | 55  |
| Altezza (mm)   | 343 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|