



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Area Gen 2 Nero 133W 20000lm - 840 Bianco Freddo | IP66 - Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| SKU                               | 256337                                      |
| EAN                               | 4099854427558                               |
| Codice Produttore                 | 4099854427558                               |
| Marca                             | Ledvance                                    |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT AREA GEN 2 133W ML 840 A48X85 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                      |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 133W                         |
| Sostituto (Watt)              | 250                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 20000lm                      |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 150            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 48x85          |
| Inclinabile                        | No             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento, Soffitto, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica               | Vetro                                   |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico                             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                              |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza                 |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 329 |
| Larghezza (mm) | 409 |
| Altezza (mm)   | 61  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|