



Scheda tecnica Ledvance Luce Da Parete Urban Vario Aluminium Grigio Up & Down 29W 2600lm - 822-827 CCT | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 260304                                |
| EAN                               | 4099854659744                         |
| Codice Produttore                 | 4099854659744                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | URBAN WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 109000                                |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                                    |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                          |
| Potenza Lampada                    | 29W                                              |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                                  |
| Codice Colore                      | 822 Bianco Molto Caldo, 827 Bianco Molto Caldo   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2200 Bianco Molto Caldo, 2700 Bianco Molto Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                     |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                           |
| Impostazione del Colore            | CCT                                              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                                               |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2600lm                                           |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 90                           |
| Fattore Potenza   | >0.90                        |
| Inclinabile       | No                           |
| Montaggio         | Montaggio a parete           |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto  | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP65             |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule   |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio           |
| Alloggiamento                  | Alluminio        |
| Gamme                          | Urban Wall Vario |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 100 |
| Altezza (mm)   | 250 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare |
|-----------------|---------------------------|