



Scheda tecnica Noxion Downlight LED  
Apollo 9W 1100lm 60D - 840 Bianco  
Freddo | 145mm - Ritaglio 120mm -  
UGR <19



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 243079                                                                    |
| EAN                               | 8719157034982                                                             |
| Codice Produttore                 | 8719157034982                                                             |
| Marca                             | Noxion                                                                    |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Apollo 9W 1200LM 4000K Cutout Ø120mm<br>Frame Ø145mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                                                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 18                           |
| Potenza Lampada               | 9W                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Lampadina inclusa                  | Sì                                    |
| Driver Inclus                      | Sì                                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1100lm                                |
| Efficienza (Lm/W)                  | 125                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm)     | 89                                    |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                    |
| Finitura del Riflettore            | Policarbonato                         |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 120               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Gamme                          | Apollo            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 89  |
| Diametro (mm) | 145 |

Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|