



Scheda tecnica Noxion Pannello A LED  
Delta Ultra Efficiency - 200lm/W - 18W  
3600lm - 840 Bianco Freddo |  
120x30cm - UGR<19 - Backlit

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 260504                                                                                               |
| EAN                               | 8719157081788                                                                                        |
| Codice Produttore                 | 8719157081788                                                                                        |
| Marca                             | Noxion                                                                                               |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Ultra Efficiency 200lm/W 18W Max3600lm 4000K 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 18W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600lm                       |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 200          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20         |
| Fattore Potenza                | >0.90        |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Soffitto                              |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | PS (polistirolo)                      |

## Dimensioni

---

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 32       |

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|